

- DC-инверторное управление
- Компактные размеры
- Стильный дизайн
- Высокоэффективный модуль очистки и ионизированного увлажнения воздуха Nano-Aqua
- Высокоэффективный антиформальдегидный RCD-модуль (2 шт.)
- Цветной дисплей
- Автоматически открывающаяся панель
- 3D Airflow - Объемный воздушный поток
- Работа на обогрев до -15 °C
- Сверхтихая работа
- Режим для комфортного сна
- 24-часовой таймер
- Осушение
- Авторестарт


 AS09QS1ERA / 1U09BS1ERA
 AS12QS1ERA / 1U12BS1ERA

YR-NA

Входит в стандартную комплектацию



Модель		AS09QS1ERA / 1U09BS1ERA	AS12QS1ERA / 1U12BS1ERA
Мощность, кВт	Охлаждение	2,64 (1,3-3,2)	3,52 (1,4-4,0)
	Обогрев	3,0 (1,4-3,5)	3,85 (1,5-4,2)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,77 (0,34-1,1)	1,03 (0,37-1,42)
	Обогрев	0,72 (0,33-1,15)	1,02 (0,375-1,42)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3,43 / A	3,42 / A
	SEER	5,1 / A	5,1 / A
	Обогрев (COP)	3,9 / A	3,74 / A
	SCOP	3,8 / A	3,8 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,6	4,7
	Обогрев	3,4	4,5
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Максимальная длина магистрали, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Внутренний блок		AS09QS1ERA	AS12QS1ERA
Расход воздух, м3/ч		450	500
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		34/30/24/22	35/30/25/23
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	860 x 175 x 285	860 x 175 x 285
	В упаковке	938 x 265 x 360	938 x 265 x 360
Вес, кг	Без упаковки	10,0	10,0
	В упаковке	11,7	11,7
Наружный блок		1U09BS1ERA	1U12BS1ERA
Производитель компрессора		Toshiba	Toshiba
Расход воздух, м3/ч		1900	1700
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		48	49
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+18...+46	
	Обогрев	-15...+24	
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		0,65	1,02
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540
	В упаковке	930 x 340 x 614	930 x 340 x 614
Вес, кг	Без упаковки	30	33,5
	В упаковке	33	36,5