

Серия

# Home

ON/OFF



## Дисплей «88»

На дисплее "88" показывается заданная температуры (при установке) и комнатная температура (после окончания настроек).



## Тихая работа



При нажатии кнопки «QUIET» внутренний блок будет работать в тихом режиме – 22 дБ(А), это настолько тихо, что его не будет слышно. Благодаря тихой работе такой кондиционер не нарушит сон, не мешает слушать музыку или смотреть телевизор.

## Легко моющаяся панель



Модель		HSU-07HEK103/R2	HSU-09HEK03/R2	HSU-09HEK103/R2
Мощность, кВт	Охлаждение	2,38	2,5	2,5
	Обогрев	2,5	2,81	2,67
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,74	0,78	0,78
	Обогрев	0,69	0,78	0,74
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3,22 / A	3,21 / A	3,21 / A
	Обогрев (COP)	3,62 / A	3,60 / A	3,61 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,4	3,5	3,5
	Обогрев	3,2	3,5	3,4
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		
Максимальная длина магистрали, м		10	15	10
Максимальный перепад высот, м		7	10	7
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
<b>Внутренний блок</b>				
Расход воздух, м³/ч		450	500	450
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		39/34/30	38/33/29	39/34/30
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	795 x 187 x 265	795 x 187 x 265	795 x 187 x 265
	В упаковке	871 x 304 x 360	871 x 304 x 360	871 x 304 x 360
Вес, кг	Без упаковки	7,7	8,8	7,7
	В упаковке	9,5	11,3	9,5
<b>Наружный блок</b>				
Производитель компрессора		Rechi	Rechi	Rechi
Расход воздух, м³/ч		1900	1670	1900
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		50	50	50
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+18...+43		
	Обогрев	-7...+24		
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		0,6	0,7	0,6
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	660 x 275 x 540	780 x 245 x 540	660 x 275 x 540
	В упаковке	802 x 373 x 595	930 x 340 x 614	802 x 373 x 595
Вес, кг	Без упаковки	26	28,2	26
	В упаковке	29	32	29

- Электростатические фильтры
- Intelligent Airflow
- Цифровой дисплей
- Режим для комфортного сна
- Таймер сна
- 24-часовой таймер
- Осушение
- Авторестарт
- Сверхтихая работа
- Турборежим



YR-HE01

Входит в стандартную комплектацию

HSU-07HEK103/R2  
HSU-09HEK103/R2  
HSU-12HEK03/R2  
HSU-12HEK103/R2  
HSU-18HEK03/R2  
HSU-24HEK03/R2



HSU-12HEK103/R2	HSU-18HEK03/R2	HSU-24HEK03/R2
3,3	4,8	7,03
3,57	5,3	7,4
1,03	1,59	2,33
0,99	1,65	2,3
3,2 / A	3,02 / B	3,02 / B
3,61 / A	3,21 / C	3,22 / C
4,6	7,2	10,6
4,4	7,8	10,5
1 фаза, 220 В, 50 Гц		
10	25	25
7	15	15
6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
500	700	1100
40/35/31	42/39/37	47/44/40
16	16	16
795 x 187 x 265	938 x 187 x 265	1046 x 234 x 299
871 x 304 x 360	1016 x 304 x 360	1126 x 344 x 388
8,8	10,5	13,0
11,3	12,5	16,5
Rechi	Hitachi	Panasonic
1900	2040	3000
51	55	56
	+18...+43	
	-7...+24	
0,84	1,15	1,55
20	20	20
660 x 275 x 540	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
802 x 373 x 595	930 x 340 x 714	995 x 420 x 815
28	43	58,5
31	46	62,5

