

- DC-инверторное управление (SEER = 5,6)
- I FEEL U - Датчик присутствия
- O₂-refresh. Приток свежего воздуха
- Высокая энергоэффективность
- Специальная адаптация для эффективной работы в режиме обогрева
- Стильный дизайн
- Высокоэффективный антиформальдегидный RCD-модуль
- Антибактериальный и электростатический фильтры
- Многофункциональный дисплей
- 3D Airflow - Объемный воздушный поток
- Работа на обогрев до -20 °C
- Ионизатор воздуха
- Сверхтихая работа
- Режим для комфортного сна
- 24-часовой таймер
- Осушение
- Авторестарт



YR-HB

Входит в стандартную комплектацию

HSU-09RS03/R2(SDB)

HSU-12RS03/R2(SDB)



Модель		HSU-09RS03/R2(SDB)	HSU-12RS03/R2(SDB)
Мощность, кВт	Охлаждение	2,7 (0,7-4,0)	3,5 (0,7-4,4)
	Обогрев	3,3 (0,9-6,0)	4,2 (0,9-6,5)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,52 (0,16-1,1)	0,83 (0,16-1,46)
	Обогрев	0,63 (0,18-1,71)	0,92 (0,18-2,03)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	5,19 / A	4,22 / A
	SEER	5,6 / A+	5,6 / A+
	Обогрев (COP)	5,24 / A	4,57 / A
	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,6	3,7
	Обогрев	3,2	4,2
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Максимальная длина магистрали, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Внутренний блок			
Расход воздух, м ³ /ч		700	700
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		36/30/24/22	37/31/25/23
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	800 x 243 x 298	800 x 243 x 298
	В упаковке	888 x 335 x 390	888 x 335 x 390
Вес, кг	Без упаковки	12,5	12,5
	В упаковке	14,5	14,5
Наружный блок			
Производитель компрессора		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Расход воздух, м ³ /ч		2000	2000
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		47	48
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+10...+43	
	Обогрев	-20...+24	
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		1,15	1,15
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 640	780 x 245 x 640
	В упаковке	930 x 340 x 714	930 x 340 x 714
Вес, кг	Без упаковки	33,5	33,5
	В упаковке	36	36