

Канальный тип

DUCT TYPE

ON/OFF



Дополнительное оборудование




Описание	
Проводной пульт управления (с недельным таймером)	YR-E16
Инфракрасный пульт управления	YR-H71
Упрощенный проводной пульт управления	YR-F02

Модель		AD282ANEAA / AU282ANEAA	AD362ANEAA / AU36NAIEAA	AD482ANEAA / AU48NAIEAA
Мощность, кВт	Охлаждение	8,5	10,5	13,5
	Обогрев	9,1	12,0	17,5
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	2,95	3,88	4,6
	Обогрев	2,83	4,2	4,7
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	2,88 / C	2,71 / D	2,96 / C
	Обогрев (COP)	3,22 / C	2,86 / E	3,72 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	12,7	6,7	8,0
	Обогрев	12,3	6,8	8,5
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц	
Максимальная длина магистрали, м		30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		AD282ANEAA	AD362ANEAA	AD482ANEAA
Расход воздуха, м³/ч		1470/1300/1000	1500/1350/1200	2580/2070/1560
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		53/51/49	50/46/42	50/46/42
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		26/32	26/32	26/32
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	970 x 875 x 360	970 x 875 x 360	1197 x 830 x 360
	В упаковке	1051 x 940 x 510	1051 x 940 x 510	1430 x 940 x 420
Вес, кг	Без упаковки	48	48	62
	В упаковке	58	58	70
Наружный блок		AU282ANEAA	AU36NAIEAA	AU48NAIEAA
Производитель компрессора		Mitsubishi Electric	Daikin	Daikin
Расход воздуха, м³/ч		4000	8000	8000
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		+10...+43	
	Обогрев		-7...+24	
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		2,15	3,3	3,7
Дополнительная заправка хладагента, г/м		50	65	65
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	948 x 340 x 840	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250
	В упаковке	1095 x 410 x 935	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
Вес, кг	Без упаковки	74	103	106
	В упаковке	89	108	111

Канальные блоки высоконапорные (100 - 130 Па)



AD282AHEAA
AD362AHEAA
AD482AHEAA

NEW AD48HS1ERA 
NEW AD602AHEAA 
NEW AD60HS1ERA 



AD842AHEAA



YR-E16
Опция



YR-H71
Опция



YR-E14
Входит в стандартную комплектацию



AD48HS1ERA / 1U48LS1EAB	AD48HS1ERA / 1U48IS1EAB	AD602AHEAA / AU60NAIEAA	AD60HS1ERA / 1U60IS1EAB	AD842AHEAA / AU84NATEAA
13,5	14,1	14,6	16	24
14,4	15,2	18,3	17,2	25
4,47	4,66	5,2	5,29	7,4
4,45	4,45	5,0	4,75	6,8
3,02 / B	3,03 / B	2,82 / C	3,02 / C	3,24 / A
3,24 / C	3,42 / B	3,66 / A	3,62 / A	3,68 / A
		9,0		12,0
		9,0		12,0
3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц				
50	50	50	50	50
30	30	30	30	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	25,4 (1)
AD48HS1ERA	AD48HS1ERA	AD602AHEAA	AD60HS1ERA	AD842AHEAA
2580/2070/1560	2580/2070/1560	2580/2070/1560	2580/2070/1560	4000/3000/2000
50/46/42	50/46/42	50/46/42	50/46/42	60
26/32	26/32	26/32	26/32	
1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240	1197 x 830 x 360	1197 x 830 x 360	1570 x 880 x 360
1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315	1430 x 940 x 420	1430 x 940 x 420	1800 x 1000 x 525
54	54	62	62	92
61	61	70	70	100
1U48LS1EAB	1U48IS1EAB	AU60NAIEAA	1U60IS1EAB	AU84NATEAA
Daikin	Daikin	Daikin	Daikin	Copeland
4200	6500	8000	6500	11000
58	59	60	59	64
+10...+46	+10...+46	+10...+43	+10...+46	+10...+46
-15...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24
2,6		4,05		6,7
45		65		90
1008 x 447 x 830	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250	990 x 750 x 1750
1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400	1160 x 940 x 1950
95	108	106	108	161
105	118	111	118	185