

# CASSETTE TYPE



AB18CS1ERA



AB602ACERA


**AB24ES1ERA, AB282AEERA  
AB362AEERA, AB482AEERA**


YR-H71

Входит в стандартную комплектацию



YR-HD

Входит в стандартную комплектацию



YR-E14

Опция

Модель		AB18CS1ERA / 1U18FS1ERA	AB24ES1ERA / 1U24GS1ERA	AB282AEERA / AU282AHERA
Мощность, кВт	Охлаждение	5,0 (1,8-5,8)	6,5 (2,0-7,3)	8,0 (2,2-9,5)
	Обогрев	5,2 (2,0-6,5)	7,1 (2,5-8,0)	9,2 (2,5-10,5)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,53 (0,55-2,0)	2,02 (0,5-2,6)	2,65 (0,5-3,8)
	Обогрев	1,52 (0,6-2,0)	1,91 (0,5-2,6)	2,6 (0,5-3,8)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3,26 / A	3,23 / A	3,02 / B
	Обогрев (COP)	3,41 / B	3,72 / A	3,54 / B
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,5	11,0	11,2
	Обогрев	7,8	10,0	11,2
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		
Максимальная длина магистрали, м		25	25	30
Максимальный перепад высот, м		15	15	20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		AB18CS1ERA	AB24ES1ERA	AB282AEERA
Расход воздуха, м³/ч		680/620/500	1300/1100/870	1600/1450/1300
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		42/37/35	46/44/39	47/42/37
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		26/32	26/32	26/32
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	570 x 570 x 260	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290
	В упаковке	718 x 680 x 380	930 x 930 x 330	930 x 930 x 330
Вес, кг	Без упаковки	18,5	26,8	38
	В упаковке	23	32,6	45
Панель		PB-700IB	PB-950JB	PB-950JA
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 700 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60
	В упаковке	740 x 750 x 115	985 x 985 x 115	985 x 985 x 115
Вес, кг	Без упаковки	2,8	6,0	6,0
	В упаковке	4,8	9,0	9,0
Наружный блок		1U18FS1ERA	1U24GS1ERA	AU282AHERA
Производитель компрессора		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м³/ч		2500	3000	4000
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		53	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+18...+43		+10...+43
	Обогрев	-15...+24		
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		1,2	1,6	2,65
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	65
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	810 x 288 x 688	860 x 308 x 730	948 x 340 x 830
	В упаковке	949 x 406 x 745	995 x 420 x 815	1095 x 410 x 935
Вес, кг	Без упаковки	48,7	55	74
	В упаковке	52,7	58,5	80

# Внутренние блоки кассетного типа



## Дополнительное оборудование

Описание	
Проводной пульт управления	YR-E14
Упрощенный проводной пульт управления	YR-F02

AB362AEERA / AU362AHERA	AB482AEERA / AU48NAIERA	AB602ACERA / AU60NAIERA
9,5 (2,2-11,6)	12,0 (6,0-14,0)	15,3 (6,0-16,5)
11,0 (2,5-12,0)	13,0 (6,0-16,0)	16,5 (6,0-19,0)
3,35 (0,65-3,8)	4,6 (2,0-6,0)	5,7 (2,0-6,0)
3,4 (0,65-3,8)	4,6 (2,0-6,0)	5,6 (2,0-6,0)
2,84 / C	2,61 / D	2,68 / D
3,24 / C	2,83 / E	2,95 / E
14,3	8,1	10,1
14,3	8,1	9,9
1 фаза, 220 В, 50 Гц	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц	
50	50	50
30	30	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
AB362AEERA	AB482AEERA	AB602ACERA
1600/1450/1300	1650/1400/1300	1980
47/42/37	50/46/42	51/47/43
26/32	26/32	26/32
840 x 840 x 290	840 x 840 x 290	1230 x 840 x 280
930 x 930 x 330	930 x 930 x 330	1325 x 920 x 370
38	38	46
45	45	53
PB-950JA	PB-950JA	PB-1340IA
950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	1340 x 950 x 80
985 x 985 x 115	985 x 985 x 115	1400 x 995 x 115
6,0	6,0	8,4
9,0	9,0	12,0
AU362AHERA	AU48NAIERA	AU60NAIERA
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
4000	8000	8000
60	60	60
	+10...+43	
	-15...+24	
2,65	4,0	4,2
65	65	65
948 x 340 x 830	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250
1095 x 410 x 935	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
74	118	118
80	128	128

