

CASSETTE TYPE



AB182ACEAA

AB482ACEAA
AB602ACEAAAB242AEAAA
AB282AEAAA
AB362ACEAA
AB422AEAAAYR-H71
Входит в стандартную комплектациюYR-E14
Опция

Модель		AB182ACEAA / AU182AEAAA	AB242AEAAA / AU242AGEAA	AB282AEAAA / AU282ANEAA
Мощность, кВт	Охлаждение	4,6	7,25	8,2
	Обогрев	4,9	7,4	8,8
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,65	2,4	2,7
	Обогрев	1,6	2,3	2,74
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	2,79 / D	3,02 / B	3,04 / B
	Обогрев (COP)	3,06 / D	3,22 / C	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,5	11,0	12,0
	Обогрев	7,0	10,5	12,2
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		
Максимальная длина магистрали, м		20	30	30
Максимальный перепад высот, м		10	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		AB182ACEAA	AB242AEAAA	AB282AEAAA
Расход воздуха, м ³ /ч		700/640/480	1300/1100/870	1300/1100/870
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		45/42/40	48/44/39	48/44/39
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		26/32	26/32	26/32
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	570 x 570 x 260	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240
	В упаковке	718 x 680 x 380	930 x 930 x 330	930 x 930 x 330
Вес, кг	Без упаковки	19	26,8	26,8
	В упаковке	23,5	32,6	32,6
Панель		PB-700IA	PB-950JA	PB-950JA
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 700 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60
	В упаковке	740 x 750 x 115	985 x 985 x 115	985 x 985 x 115
Вес, кг	Без упаковки	2,8	6,0	6,0
	В упаковке	4,8	9,0	9,0
Наружный блок		AU182AEAAA	AU242AGEAA	AU282ANEAA
Производитель компрессора		Toshiba	Toshiba	Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м ³ /ч		2300	3000	4000
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		55	56	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+10...+43		
	Обогрев	-7...+24		
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		1,5	2,1	2,15
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	50
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730	948 x 340 x 840
	В упаковке	930 x 340 x 714	995 x 420 x 815	1095 x 410 x 935
Вес, кг	Без упаковки	42	57	84
	В упаковке	45	60,5	92

Внутренние блоки кассетного типа



Дополнительное оборудование

Описание	
Проводной пульт управления	YR-E14
Упрощенный проводной пульт управления	YR-F02



AB362ACEAA / AU36NAIEAA	AB422AEAAA / AU42NALEAA	AB482ACEAA / AU48NAIEAA	AB602ACEAA / AU60NAIEAA
11,5	12,3	13,6	15,1
12,0	13,2	16,5	17,1
3,8	4,71	4,5	5,0
3,9	5,35	5,0	5,3
3,03 / B	2,61 / E	3,02 / B	3,02 / B
3,08 / D	2,47 / E	3,3 / C	3,23 / C
6,4	8,5	8,0	9,0
6,5	9,3	9,0	9,5
3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц		3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц	
50	50	50	50
30	30	30	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
AB362ACEAA	AB422AEAAA	AB482ACEAA	AB602ACEAA
1600/1450/1300	1600	1980	1980
47/42/37	47/42/37	51/47/43	51/47/43
26/32	26/32	26/32	26/32
840 x 840 x 290	840 x 840 x 290	1230 x 840 x 280	1230 x 840 x 280
930 x 930 x 390	930 x 930 x 390	1325 x 920 x 370	1325 x 920 x 370
38	38	38,6	38,6
45	45	45,7	45,7
PB-950JA	PB-950JA	PB-1340IA	PB-1340IA
950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	1340 x 950 x 80	1340 x 950 x 80
985 x 985 x 115	985 x 985 x 115	1400 x 995 x 115	1400 x 995 x 115
6,0	6,0	8,4	8,4
9,0	9,0	12,7	12,7
AU36NAIEAA	AU42NALEAA	AU48NAIEAA	AU60NAIEAA
Daikin	Daikin	Daikin	Daikin
7000	5500	8000	8000
60	59	60	60
		+10...+45	
		-7...+24	
3,3	3,1	3,7	4,05
65	65	65	65
948 x 340 x 1250	1008 x 410 x 830	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250
1095 x 410 x 1400	1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
103	91	106	106
108	102	111	118

