



MICS-C / FF

Типоразмер		0072	0092	0122
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ				
Номинальная холодопроизводительность (1)	кВт	18,2	23	31,8
Суммарная потребляемая мощность (1)	кВт	6,50	9,31	10,7
EER		2,80	2,47	2,97
ESEER		4,05	3,93	3,98
Потребляемый ток	A	16,1	19,8	27,3
Номинальный расход воды	м³/ч	3,10	4	5,50
Эксплуатационная масса	кг	330	350	450
Кол-во вентиляторов	шт.	1	1	2
Кол-во компрессоров	шт.	2	2	2
Расход воздуха	м³/ч	9000	9000	18000
Тип компрессора		СПИРАЛЬНЫЙ	СПИРАЛЬНЫЙ	СПИРАЛЬНЫЙ
Диам. присоединительных патрубков водяного контура	дюйм	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Хладагент		R410A	R410A	R410A
Уровень звукового давления (2)	дБА	74	74	77
Звуковая мощность	дБА	86	86	89
Электропитание	В-фаз-Гц	400 В-3N~50 Гц	400 В-3N~50 Гц	400 В-3N~50 Гц
РАЗМЕРЫ				
Длина = L	мм	1040	1040	1630
Высота = H	мм	2000	2000	2000
Глубина = P	мм	790	790	790

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1 При температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С, температуре воздуха на входе конденсатора 35 °С, в соответствии с условиями Eurovent.
- 2 Измерения проводились в условиях свободного звукового поля на расстоянии 1 м от агрегата.

Размеры

